



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Radarowe wyświetlacze prędkości

Parametry zestawu:

1. Wyświetlacz:
 - wymiary minimalne: 700mm x 850mm x 50mm
 - waga maksymalna: 15 kg
 - obudowa aluminiowa malowana proszkowo, płyta przednia z filtrem UV, wandaloodporna, wodoszczelność klasy Ip66
 - praca w temperaturze otoczenia -30/+60 stopni Celsjusza
 - wysokość cyfr LED min. 300mm
 - wysokość napisu LED min. 120mm
 - wyświetlany tekst: DZIĘKUJĘ / ZWOLNIJ
2. Parametry optyczne:
 - jasność nominalna zgodna z L3 wg PN-EN 12966 lub równoważnej – regulowana automatycznie
 - kontrast zgodny z R2 wg PN-EN 12966 lub równoważnej
 - ilość kolorów – 2
 - czytelność wyświetlacza z odległości min. 100m
3. Parametry elektryczne:
 - napięcie 12V
 - pobór mocy 1-3W
4. Sposób komunikacji z urządzeniem:
 - WI-FI, 3G/LTE
5. Radar:
 - czujnik Dopplera 24,125Ghz
 - zasięg radaru do 250m
 - zakres prędkości: 2-199 km/h
 - dokładność do +/- 1 km/h
6. Zasilanie solarne:
 - panel fotowoltaiczny min. 100W
 - autonomia min. 7 dni
 - akumulator żelowy min. 30 Ah
7. Turbina wiatrowa:
 - min. 90W
8. Słup wsporczy:
 - metalowy ocynkowany lub aluminiowy o minimalnych parametrach:
 - wysokość 500cm
 - średnica 75mm
 - grubość ścianki 3mm